

**METALIT**

stalen rabatdelen

Metalit

Montagevoorschrift Metalit

Metalit is een eenvoudig en duurzaam stalen rabatdeel welke op verschillende gevelonderdelen kan worden toegepast. De rabatdelen worden op elke gewenste lengte geproduceerd tot een lengte van maximaal 6000mm.

Denk erom bij de levering en het opslaan van de materialen dat je ze:

- Direct controleert op gebreken
- Beschermst tegen vocht en condens
- Beperkt in het plastic laat staan
- Niet laat doorhangen

Voorkom dat de Metalit rabatdelen en hulpprofielen over elkaar worden geschoven. Bij houtnerfkleuren is een repeterend patroon aanwezig dit kan hinderlijk zijn bij grote oppervlakten. Houdt daar rekening mee in de verdeling en verwerking.

een product van 

Bewerking:

Bewerken van de rabatdelen zal met metaalbewerkingsgereedschap dienen te gebeuren. Bijvoorbeeld het zagen van de rabatdelen met een fijn metaalzaagblad in een cirkel-, decoupeer-, recipro-, of invalzaag. Gebruik nooit een haakse slijper. Belast nooit de rabatdelen. Wij adviseren om bewerkingen aan de rabatdelen vanaf de achterzijde te bewerken i.v.m. vrijgekomen materiaal.

Plaatsing:

Monteren van de rabatdelen dient altijd op een goed uitgelijnd, bij voorkeur verduurzaamde, geventileerde achterconstructie te worden bevestigd. Het regelwerk behoort een minimale afmeting van 22x50mm te hebben. Bij verticale montage dient een dubbelregelwerk toegepast te worden. De gemonteerde gevel dient altijd geventileerd te blijven. Voor het monteren van de rabatdelen op het regelwerk geldt een maximale h.o.h. afstand van 600mm. De rabatdelen worden gemonteerd met inox schroeven (0501003/0501001). De schroeven dienen handvast gemonteerd te worden in het midden van de voorbereekte sleuven. Zodat de rabatdelen eventuele werking kan opvangen.

Hulpstukken kunnen worden gemonteerd met sendzimir verzinkte zeskant (0501007), torx (0517004) schroeven in een gepoedercoate kleur of verdekt geschroefd met de inox schroeven (0501003/0501001) h.o.h. afstand maximaal 600mm. Bij lengtes langer dan 3000mm is er een mogelijkheid om kleurklanken bij de hulpstukken te bestellen.

Na montage van de materialen is de zending geaccepteerd. Je kunt dan geen aanspraak meer maken op reclames.

Veiligheid:

Draag altijd de juiste veiligheidsuitrusting bij het uitvoeren van deze werkzaamheden.

een product van 

Hessenweg West 5b
7731 RN Ommen

info@sds.nl

0529 450 000

metalit.nl

In vertrouwde handen

Wij verzorgen de levering en de eventuele montage van de Metalit stalen rabatdelen voor nieuwbouw en renovatie, compleet met alle benodigde toebehoren en accessoires. Afgestemd op al je wensen en mogelijkheden, wil je vrijblijvend advies? Neem dan vooral contact met ons op en dan helpen wij je graag verder!